S námi to dotáhnete nejdál

narex®
Professional Tools



ČESKÁ ZNAČKA

www.narex.cz/akce

Platnost akční nabídky od 1. 3. do 31. 5. 2016



EV 13 E-2H3

Vrtačka se širokým rozsahem použití

Technická data	
Jmenovitý příkon	650 W
Max. ø vrtání	
v oceli	13 mm
v hliníku	16 mm
ve dřevě	35 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	0–1 100 min^{-1}
2. rychlost	0–3 000 min^{-1}
Max. kroutící moment	
1. / 2. rychlost	29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,7 kg

- pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost

Součásti dodávky: **EV 13 E-2H3** – rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

4 090 Kč vč. DPH
3 380 Kč bez DPH

EV 13 E-2H3 + PCN 50 | obj. č. 65 404 055

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

3 840 Kč vč. DPH
3 173 Kč bez DPH

EV 13 E-2H3 + PCN 25 | obj. č. 65 404 012

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

3 590 Kč vč. DPH
2 966 Kč bez DPH

EV 13 E-2H3 + PKN 25 | obj. č. 65 404 054

+ 

Příslušenství
7dílná sada vrtáků 7–SET CZ002

v hodnotě 409 Kč

3 590 Kč vč. DPH
2 966 Kč bez DPH

EV 13 E-2H3 + PR | obj. č. 65 404 010



EV 13 G-2

Robustní a silná vrtačka se širokým rozsahem použití

Technická data	
Jmenovitý příkon	760 W
Max. ø vrtání	
v oceli	13 mm
v hliníku	20 mm
ve dřevě	45 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	0–1 000 min^{-1}
2. rychlost	0–3 050 min^{-1}
Max. kroutící moment	
1. / 2. rychlost	44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,5 kg

- pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost

Součásti dodávky: **EV 13 G-2** – zubové sklíčidlo, přídavné držadlo SOFTGRIP, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

4 690 Kč vč. DPH
3 876 Kč bez DPH

EV 13 G-2 + PCN 50 | obj. č. 65 404 017

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

4 440 Kč vč. DPH
3 669 Kč bez DPH

EV 13 G-2 + PCN 25 | obj. č. 65 404 016

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

4 190 Kč vč. DPH
3 462 Kč bez DPH

EV 13 G-2 + PKN 25 | obj. č. 65 404 015

+ 

Příslušenství
19dílná sada vrtáků 19–SET HSS-R

v hodnotě 511 Kč

4 190 Kč vč. DPH
3 462 Kč bez DPH

EV 13 G-2 + PR | obj. č. 65 404 014



EVP 13 E-2H3

Univerzální příklepová vrtačka

Technická data	
Jmenovitý příkon	650 W
Max. ø vrtání	
v oceli	13 mm
v hliníku	16 mm
ve dřevě	35 mm
ve zdivu	16 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	0–1 100 min^{-1}
2. rychlost	0–3 000 min^{-1}
Údery příklepu naprázdno	
1. rychlost	0–22 000 min^{-1}
2. rychlost	0–60 000 min^{-1}
Max. krouticí moment	
1. / 2. rychlost	29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,8 kg

- pro stavebně-montážní práce a údržbu

Součásti dodávky: **EVP 13 E-2H3** – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení dříku ve vřetenu, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

4 090 Kč vč. DPH
3 380 Kč bez DPH

EVP 13 E-2H3 + PCN 50 | obj. č. 65 404 021

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

3 840 Kč vč. DPH
3 173 Kč bez DPH

EVP 13 E-2H3 + PCN 25 | obj. č. 65 404 020

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

3 590 Kč vč. DPH
2 966 Kč bez DPH

EVP 13 E-2H3 + PKN 25 | obj. č. 65 404 019

+ 

Příslušenství
5dílná sada vrtáků 5–SET BETON

v hodnotě 378 Kč

3 590 Kč vč. DPH
2 966 Kč bez DPH

EVP 13 E-2H3 +PR | obj. č. 65 404 018



EVP 13 H-2C

Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou

Technická data		
Jmenovitý příkon		1 100 W
Max. ø vrtání		
v oceli		16 mm
v hliníku		24 mm
ve dřevě		45 mm
ve zdivu		24 mm
Otáčky naprázdno	1. rychlost	0–1 000 min^{-1}
	2. rychlost	0–2 800 min^{-1}
Údery příklepu naprázdno	1. rychlost	0–20 000 min^{-1}
	2. rychlost	0–56 000 min^{-1}
Max. krouticí moment	1. / 2. rychlost	65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla		1,5–13 mm
ø upínacího krku		43 mm
Závit na vřetenu		1/2"-20 UNF
Hmotnost		2,6 kg

- pro stavebně-montážní práce a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky příklep. mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
- celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky

Součásti dodávky: **EVP 13 H-2C** – zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo SOFTGRIP, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

5 690 Kč vč. DPH
4 702 Kč bez DPH

EVP 13 H-2C + PCN 50 | obj. č. 65 404 025

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

5 440 Kč vč. DPH
4 495 Kč bez DPH

EVP 13 H-2C + PCN 25 | obj. č. 65 404 024

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

5 190 Kč vč. DPH
4 289 Kč bez DPH

EVP 13 H-2C + PKN 25 | obj. č. 65 404 023

+ 

Příslušenství
18dílná sada vrtáků 18–SET COMBI

v hodnotě 511 Kč

5 190 Kč vč. DPH
4 289 Kč bez DPH

EVP 13 H-2C + PR | obj. č. 65 404 022



EBU 125-12 C

Dobře ovladatelná úhlová bruska pro každé nasazení

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 200 W
Max. ø kotoučů	125 mm
Otáčky naprázdno	10 500 min^{-1}
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	2,3 kg

- patentované řešení převodové skříně z hliníkové slitiny se speciálně navrženými průduchy a vzduchovodnou vložkou zvyšuje průtok vzduchu strojem, čímž zdokonaluje jeho celkové chlazení
- funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod chladicího vzduchu
- odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací, působících na paže obsluhy
- **multifunkční digitální elektronika** nabízí řadu ochranných prvků:
  omezení rozběhového proudu
  tepelná ochrana
  proudová ochrana
  ochrana proti opětovnému zapnutí
  konstantní elektronika

Součásti dodávky: **EBU 125-12 C** – přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
5 190 Kč vč. DPH
4 289 Kč bez DPH

EBU 125-12 C + PCN 50 | obj. č. 65 403 985

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
4 940 Kč vč. DPH
4 082 Kč bez DPH

EBU 125-12 C + PCN 25 | obj. č. 65 403 984

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
4 690 Kč vč. DPH
3 876 Kč bez DPH

EBU 125-12 C + PKN 25 | obj. č. 65 403 983

+ 

5×

Příslušenství
5× brusný kotouč 125 × 6
5× řezný kotouč INOX 125 × 1
5× řezný kotouč 125 × 1,6
v hodnotě 625 Kč
4 690 Kč vč. DPH
3 876 Kč bez DPH

EBU 125-12 C + PR | obj. č. 65 403 982



EBU 125-14 CE

Silná a obratná úhlová bruska s regulací otáček

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 400 W
Max. ø kotoučů	125 mm
Otáčky naprázdno	3 500–11 000 min^{-1}
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	2,3 kg

- prodloužená životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru a chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc doplněná o silikonový ochranný kryt konektorů
- účinná koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro dokonalé chlazení motoru
- speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
- **multifunkční digitální elektronika** nabízí řadu ochranných prvků:
  omezení rozběhového proudu
  tepelná ochrana
  proudová ochrana
  ochrana proti opětovnému zapnutí
  konstantní elektronika
  regulace otáček

Součásti dodávky: **EBU 125-14 CE** – přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
5 790 Kč vč. DPH
4 785 Kč bez DPH

EBU 125-14 CE + PCN 50 | obj. č. 65 403 989

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
5 540 Kč vč. DPH
4 578 Kč bez DPH

EBU 125-14 CE + PCN 25 | obj. č. 65 403 988

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
5 290 Kč vč. DPH
4 371 Kč bez DPH

EBU 125-14 CE + PKN 25 | obj. č. 65 403 987

+ 

5×

Příslušenství
5× brusný kotouč 125 × 6
5× řezný kotouč INOX 125 × 1
5× řezný kotouč 125 × 1,6
v hodnotě 625 Kč
5 290 Kč vč. DPH
4 371 Kč bez DPH

EBU 125-14 CE + PR | obj. č. 65 403 986



EBU 15-16 CA

Kompaktní a výkonná úhlová bruska s automatickou vyvažovací jednotkou

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 600 W
Max. ø kotoučů	150 mm
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	3,2 kg

- mimořádně klidný chod díky odpruženému přídavnému držadlu a automatické vyvažovací jednotce, redukující vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů
- dlouhá životnost motoru díky pancéřovému vinutí na statorovém svazku a XP ochranné mřížce rotoru
- velkoplošný spínač s aretací stálého chodu
- **multifunkční digitální elektronika** nabízí řadu ochranných prvků:
  omezení rozběhového proudu
  TEMPOMAT – optimální pracovní otáčky udržované na konstantní úrovni
  tepelná ochrana PTC
  proudová ochrana
  ochrana proti opětovnému zapnutí

Součásti dodávky: **EBU 15-16 CA** – přídavné držadlo SOFTGRIP, rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč
6 190 Kč vč. DPH
5 115 Kč bez DPH

EBU 15-16 CA + PCN 50 | obj. č. 65 403 993

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč
5 940 Kč vč. DPH
4 909 Kč bez DPH

EBU 15-16 CA + PCN 25 | obj. č. 65 403 992

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč
5 690 Kč vč. DPH
4 702 Kč bez DPH

EBU 15-16 CA + PKN 25 | obj. č. 65 403 991

+ 

5×

Příslušenství
5× brusný kotouč 150 × 6
5× řezný kotouč 150 × 1,6

v hodnotě 670 Kč
5 690 Kč vč. DPH
4 702 Kč bez DPH

EBU 15-16 CA + PR | obj. č. 65 403 990



EBU 23-26 A

Velmi silná úhlová bruska s otočnou rukojetí s automatickou vyvažovací jednotkou

Technická data	
Jmenovitý příkon	2 600 W
Max. ø kotoučů	230 mm
Otáčky naprázdno	6 500 min^{-1}
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	6,0 kg

- silný motor s výkonovou rezervou, konstruovaný pro každodenní dlouhotrvající práci
- automatická vyvažovací jednotka redukuje vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů až o 50 % a spotřebu kotoučů snižuje až o 35 %
- stavitelná ergonomie hlavního držadla pro pevné uchopení stroje a pohodlné ovládání v jakékoliv pracovní pozici
- prachotěsný spínač s jištěním proti nechtěnému zapnutí a aretací stálého chodu
- **multifunkční digitální elektronika** nabízí řadu ochranných prvků:
  omezení rozběhového proudu
  proudová ochrana
  ochrana proti opětovnému zapnutí

Součásti dodávky: **EBU 23-26 A** – přídavné držadlo VIBRASTOP, upínací matice, klíč na upínací matici, ochranný kryt pro broušení, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč
7 090 Kč vč. DPH
5 859 Kč bez DPH

EBU 23-26 A + PCN 50 | obj. č. 65 403 997

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč
6 840 Kč vč. DPH
5 652 Kč bez DPH

EBU 23-26 A + PCN 25 | obj. č. 65 403 996

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč
6 590 Kč vč. DPH
5 446 Kč bez DPH

EBU 23-26 A + PKN 25 | obj. č. 65 403 995

+ 

3×

Příslušenství
3× brusný kotouč 230 × 6
3× řezný kotouč 230 × 1,9

v hodnotě 582 Kč
6 590 Kč vč. DPH
5 446 Kč bez DPH

EBU 23-26 A + PR | obj. č. 65 403 994



EBK 30-8 E

Krátká a obratná přímá bruska s regulací otáček

Technická data	
Jmenovitý příkon	740 W
Max. ø nástroje	25 mm
Otáčky naprázdno	13 000–31 000 min^{-1}
ø kleštiny	3–8 mm
ø upínacího krku	43 mm
Hmotnost	1,3 kg

- kompaktní a krátká konstrukce je základem dokonalé obratnosti a snadné manipulace se strojem
- silný motor o výkonu 740 W zvyšuje efektivitu a produktivitu práce
- **multifunkční digitální elektronika** s řadou ochranných a bezpečnostních prvků:
  omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
  proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
  regulace otáček – pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce

Součásti dodávky: **EBK 30-8 E** – upínací matice, kleština 6 mm, 2 klíče, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
6 090 Kč vč. DPH
5 033 Kč bez DPH

EBK 30-8 E + PCN 50 | obj. č. 65 403 977

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
5 840 Kč vč. DPH
4 826 Kč bez DPH

EBK 30-8 E + PCN 25 | obj. č. 65 403 976

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
5 590 Kč vč. DPH
4 619 Kč bez DPH

EBK 30-8 E + PKN 25 | obj. č. 65 403 975

+ 

Příslušenství
Pracovní rukavice XL
Ochranné pracovní brýle Indoor / Outdoor
v hodnotě 595 Kč
5 590 Kč vč. DPH
4 619 Kč bez DPH

EBK 30-8 E + PR | obj. č. 65 403 974



EBD 30-8 E

Prodloužená přímá bruska s větším pracovním dosahem

Technická data	
Jmenovitý příkon	740 W
Max. ø nástroje	25 mm
Otáčky naprázdno	13 000–31 000 min^{-1}
ø kleštiny	3–8 mm
ø upínacího krku	43 mm
Hmotnost	1,5 kg

- prodloužená konstrukce umožňuje efektivní použití stroje v také hůře přístupných místech
- **multifunkční digitální elektronika** s řadou ochranných a bezpečnostních prvků:
  omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
  tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání motor před přehřátím
  proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
  ochrana proti opětovnému zapnutí – chrání bezpečí obsluhy před nekontrolovatelným spuštěním stroje v případě přerušení dodávky elektrického proudu
  regulace otáček – pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce

Součásti dodávky: **EBD 30-8 E** – přídavné držadlo SOFTGRIP, upínací matice, kleština 6 mm, 2 klíče, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
7 090 Kč vč. DPH
5 859 Kč bez DPH

EBD 30-8 E + PCN 50 | obj. č. 65 403 981

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
6 840 Kč vč. DPH
5 652 Kč bez DPH

EBD 30-8 E + PCN 25 | obj. č. 65 403 980

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
6 590 Kč vč. DPH
5 446 Kč bez DPH

EBD 30-8 E + PKN 25 | obj. č. 65 403 979

+ 

Příslušenství
Pracovní rukavice XL
Ochranné pracovní brýle Indoor / Outdoor
v hodnotě 595 Kč
6 590 Kč vč. DPH
5 446 Kč bez DPH

EBD 30-8 E + PR | obj. č. 65 403 978



EPL 12-7 BE

Profesionální listová pila s patentovaným vedením pilového plátku

Technická data	
Jmenovitý příkon	720 W
Hloubka řezu	
ve dřevě	120 mm
v barevných kovech	20 mm
v oceli	10 mm
Řezání pod úhlem	0°–45°
Výška zdvihu	26 mm
Počet zdvihů	1 000–2 900 min^{-1}
Hmotnost	2,4 kg

- ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem SOFTGRIP horní rukojeti pro příjemnou manipulaci v každé pracovní poloze
- profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější použití
- systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou a rychlou výměnu pilového plátku
- vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodicími čelistmi z tvrdokovu
- čtyřstupňový předkmit pro maximální rychlost nebo nejvyšší přesnost
- elektronická regulace počtu zdvihů pro nastavení optimální rychlosti

Součásti dodávky: **EPL 12-7 BE** – vložka proti třepení materiálu, ochranný kryt proti odletávajícím třískám, odsávací adaptér, plastová a ocelová vložka vodicí desky, 2× pilový plátek, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
6 490 Kč vč. DPH
5 363 Kč bez DPH

EPL 12-7 BE + PCN 50 | obj. č. 65 404 001

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
6 240 Kč vč. DPH
5 157 Kč bez DPH

EPL 12-7 BE + PCN 25 | obj. č. 65 404 000

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
5 990 Kč vč. DPH
4 950 Kč bez DPH

EPL 12-7 BE + PKN 25 | obj. č. 65 403 999

+ 

Příslušenství
Vodítko pro přímé řezy
v hodnotě 511 Kč
5 990 Kč vč. DPH
4 950 Kč bez DPH

EPL 12-7 BE + PR | obj. č. 65 403 998



EGM 10-E3

Kompaktní jednorychlostní míchadlo

Technická data	
Jmenovitý příkon	950 W
Otáčky naprázdno	250–720 min^{-1}
Otáčky při zatížení	140–400 min^{-1}
Doporučený max. ø metly	120 mm
Vnitřní závit na vřetenu	M14
Hmotnost	4,3 kg

- pro dokonalé a rychlé rozmíchání stavebních směsí (malta, beton, omítkoviny, podlahové směsi atd.), tekutých směsí, tuhých lepidel, tmelů, barev a laků
- speciálně uspořádané převody, stabilně usazené v převodové skříni z hliníkové slitiny, a silný motor jsou zárukou vysokého výkonu a spolehlivosti
- pozvolný rozběh metly zamezuje rozstříknutí směsi při spuštění stroje
- elektronická regulace otáček ve spínači umožňuje předvolit otáčky odpovídající charakteru míchaného materiálu
- jednoduchá a neúnavná obsluha i při déle trvající práci je dána promyšlenou konstrukcí přídavného držadla, malými rozměry a nízkou hmotností míchadla

Součásti dodávky: **EGM 10-E3** – metla HS2 120 × 600 M14, přídavné držadlo, inbus klíč 6, stranový klíč 22, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
5 490 Kč vč. DPH
4 537 Kč bez DPH

EGM 10-E3 + PCN 50 | obj. č. 65 404 029

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
5 240 Kč vč. DPH
4 330 Kč bez DPH

EGM 10-E3 + PCN 25 | obj. č. 65 404 028

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
4 990 Kč vč. DPH
4 123 Kč bez DPH

EGM 10-E3 + PKN 25 | obj. č. 65 404 027

+ 

Příslušenství
3× pracovní rukavice MG-XL
v hodnotě 735 Kč
4 990 Kč vč. DPH
4 123 Kč bez DPH

3×

EGM 10-E3 + PR | obj. č. 65 404 026

S námi to dotáhnete nejdál

narex®
Professional Tools





nebo



nebo



PCN 25

PKN 25

PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.narex.cz/akce

Platnost akční nabídky od 1. 3. do 31. 5. 2016



EPR 35-24 A

Robustní a mimořádně výkonná řetězová pila

Technická data	
Jmenovitý příkon	2 400 W
Délka vodicí lišty	350 mm
Rychlost řetězu	12,5 m/s
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	0,2 l
Pilový řetěz	
rozteč řetězu	3/8"
tloušťka vodicího čl.	1,3 mm
počet článků	52
typové označení	Oregon 91-PX 052
Hmotnost (bez lišty)	4,4 kg

- pro intenzivní řezání palivového dřeva, hrubé kácení, formátování dřevěných prvků a tesařské práce
- výkonný motor 2 400 W umožňuje práci bez námahy s vynikajícími řeznými výsledky
- patentovaná doběhová rychlobrzda řetězu a brzda řetězu při zpětném vrhu pro vysokou úroveň ochrany a bezpečnou práci obsluhy
- omezení rozběhového proudu zamezuje nepříjemnému nárazu při startu a vypadnutí jističe nebo pojistek
- tepelně proudová ochrana proti přetížení motoru
- automatické mazání řetězu
- rychlá výměna a napínání řetězu bez použití nástrojů
- výměnný vzduchový filtr proti vniku nečistot do motoru

Součásti dodávky: **EPR 35-24 A** – pilový řetěz, vodicí lišta, ochranný kryt lišty, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

4 990 Kč vč. DPH
4 123 Kč bez DPH

EPR 35-24 A + PCN 50 | obj. č. 65 404 005

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

4 740 Kč vč. DPH
3 917 Kč bez DPH

EPR 35-24 A + PCN 25 | obj. č. 65 404 004

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

4 490 Kč vč. DPH
3 710 Kč bez DPH

EPR 35-24 A + PKN 25 | obj. č. 65 404 003

+ 

Příslušenství
Pilový řetěz 350 mm
Olej Narex CO 1L

v hodnotě 603 Kč

4 490 Kč vč. DPH
3 710 Kč bez DPH

EPR 35-24 A + PR | obj. č. 65 404 002



EPR 40-20

Silná elektrická řetězová pila

Technická data	
Jmenovitý příkon	2 000 W
Délka vodicí lišty	400 mm
Rychlost řetězu	12 m/s
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	0,2 l
Pilový řetěz	
rozteč řetězu	3/8"
tloušťka vodicího čl.	1,3 mm
počet článků	57
typové označení	Oregon 91-PX 057
Hmotnost (bez lišty)	4,2 kg

- pro řezání palivového dřeva, údržbu zahrady a práce kolem domu
- silný motor o jmenovitém příkonu 2 000 W
- doběhová brzda řetězu pro bezpečnou práci
- brzda řetězu při zpětném vrhu
- automatické mazání řetězu
- výměna a napínání řetězu bez použití nástrojů
- olejoznak pro kontrolu stavu oleje v nádržce
- omezení rozběhového proudu pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
- pevný ozubený doraz pro bezpečnou oporu pily o řezaný materiál
- kvalitní lišta a řetěz zajišťují dlouhou životnost a hospodárnost stroje

Součásti dodávky: **EPR 40-20** – pilový řetěz, vodicí lišta, ochranný kryt lišty, kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč

4 890 Kč vč. DPH
4 041 Kč bez DPH

EPR 40-20 + PCN 50 | obj. č. 65 404 009

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč

4 640 Kč vč. DPH
3 834 Kč bez DPH

EPR 40-20 + PCN 25 | obj. č. 65 404 008

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč

4 390 Kč vč. DPH
3 628 Kč bez DPH

EPR 40-20 + PKN 25 | obj. č. 65 404 007

+ 

Příslušenství
Pilový řetěz 400 mm
Olej Narex CO 1L

v hodnotě 633 Kč

4 390 Kč vč. DPH
3 628 Kč bez DPH

EPR 40-20 + PR | obj. č. 65 404 006



VYS 30-21

Univerzální vysavač pro řemeslníky a průmysl

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 500 W
Max. množství vzduchu	3 700 l/min
Sací výkon	25 000 Pa
Objem nádoby	30 l
Max. příkon připojeného zařízení	2 400 W
Hmotnost	10 kg

- suché i mokré vysávání
- odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot do sáčku nebo přímo do nádoby
- systém čištění filtru Press&Clean pro rychlé očištění filtrační patrony za provozu
- vestavěná zásuvka a spínací automatika s náběhovým a doběhovým zpožděním

Součásti dodávky: VYS 30-21

- 1× sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m
- 1× ruční trubice s regulací síly sání
- 2× hliníková prodlužovací trubice
- 1× univerzální hubice, šířka 260 mm
- 1× štěrbinová hubice, délka 300 mm
- 1× polštářová hubice, šířka 120 mm
- 1× přechodka pro připojení elektronářadí
- 1× filtrační sáček
- 1× odpadkový sáček
- 1× PET filtrační patrona pro suché a mokré vysávání
- kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč
10 490 Kč vč. DPH
8 669 Kč bez DPH

VYS 30-21 + PCN 50 | obj. č. 65 404 049

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč
10 240 Kč vč. DPH
8 462 Kč bez DPH

VYS 30-21 + PCN 25 | obj. č. 65 404 048

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč
9 990 Kč vč. DPH
8 256 Kč bez DPH

VYS 30-21 + PK 25 | obj. č. 65 404 047

+ 

Příslušenství
5× filtrační sáček

v hodnotě 677 Kč
9 990 Kč vč. DPH
8 256 Kč bez DPH

5×

VYS 30-21 + PR | obj. č. 65 404 046



VYS 30-71 AC

Výkonný a efektivní vysavač s automatickým čištěním filtrů

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 500 W
Max. množství vzduchu	3 700 l/min
Sací výkon	25 000 Pa
Objem nádoby	30 l
Max. příkon připojeného zařízení	2 400 W
Hmotnost	11 kg

- suché i mokré vysávání
- automatický systém čištění filtru Auto Clean pro jeho průběžné čištění bez přerušení práce
- možnost připojení a odsávání elektronářadí
- vestavěná zásuvka a spínací automatika s náběhovým a doběhovým zpožděním

Součásti dodávky: VYS 30-71 AC

- 1× sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m
- 1× ruční trubice s regulací síly sání
- 2× hliníková prodlužovací trubice
- 1× univerzální hubice, šířka 260 mm
- 1× štěrbinová hubice, délka 300 mm
- 1× polštářová hubice, šířka 120 mm
- 1× přechodka pro připojení elektronářadí
- 1× filtrační sáček
- 1× odpadkový sáček
- 2× plochá PET filtrační patrona s NANO-technologií
- kartonová krabice

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m

v hodnotě 2 190 Kč
13 490 Kč vč. DPH
11 148 Kč bez DPH

VYS 30-71 AC + PCN 50 | obj. č. 65 404 053

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m

v hodnotě 1 390 Kč
13 240 Kč vč. DPH
10 942 Kč bez DPH

VYS 30-71 AC + PCN 25 | obj. č. 65 404 052

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m

v hodnotě 790 Kč
12 990 Kč vč. DPH
10 735 Kč bez DPH

VYS 30-71 AC + PKN 25 | obj. č. 65 404 051

+ 

Příslušenství
5× filtrační sáček

v hodnotě 677 Kč
12 990 Kč vč. DPH
10 735 Kč bez DPH

5×

VYS 30-71 AC + PR | obj. č. 65 404 050



ASV 10-2A

Kompaktní dvourychlostní vrtací šroubovák

Technická data	
Napětí / kapacita akumulátoru	10,8 V / 1,5 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru	~35 min
Max. ø vrtání	
v oceli / ve dřevě	10 mm / 20 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost / 2. rychlost	0–350 / 0–1 350 min^{-1}
Max. krouticí moment	22 Nm
Rozsah sklíčidla	0,8–10 mm
Závit na vřetenu	3/8"-24 UNF
Hmotnost	0,95 kg

- vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- kompaktní tvar a nízká hmotnost usnadňují práci a zvyšují pracovní dostupnost
- dvoustupňová celokovová převodovka zvyšuje utahovací výkon stroje a umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru prováděné práce
- výkonné Li-Ion články s dlouhou provozní kapacitou, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
- integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Součásti dodávky: **ASV 10-2A** – rychloupínací sklíčidlo, nabíječka, 2× akumulátor AP 10 LE, systainer SYS 1

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
4 390 Kč vč. DPH
3 628 Kč bez DPH

ASV 10-2A (SYS) + PCN 50 | obj. č. 65 404 033

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
4 140 Kč vč. DPH
3 421 Kč bez DPH

ASV 10-2A (SYS) + PCN 25 | obj. č. 65 404 032

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
3 890 Kč vč. DPH
3 214 Kč bez DPH

ASV 10-2A (SYS) + PKN 25 | obj. č. 65 404 031

+ 

Příslušenství
35dílná sada bitů Industrial-Set
v hodnotě 716 Kč
3 890 Kč vč. DPH
3 214 Kč bez DPH

ASV 10-2A (SYS) + PR | obj. č. 65 404 030



Basic Version

ASV 18-2A Basic

13mm vrtací šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data	
Napětí	18,0 V
Max. ø vrtání	
v oceli / ve dřevě	13 / 40 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost / 2. rychlost	0–460 / 0–1 600 min^{-1}
Max. krouticí moment	60 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,4 kg

- vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru prováděné práce
- elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost

Součásti dodávky: **ASV 18-2A Basic** – systainer SYS-TL 2, **akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!**

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
4 290 Kč vč. DPH
3 545 Kč bez DPH

ASV 18-2A Basic + PCN 50 | obj. č. 65 404 037

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
4 040 Kč vč. DPH
3 338 Kč bez DPH

ASV 18-2A Basic + PCN 25 | obj. č. 65 404 036

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
3 790 Kč vč. DPH
3 132 Kč bez DPH

ASV 18-2A Basic + PKN 25 | obj. č. 65 404 035

+ 

Příslušenství
8dílná sada klíčů 8–SET SK
v hodnotě 555 Kč
3 790 Kč vč. DPH
3 132 Kč bez DPH

ASV 18-2A Basic + PR | obj. č. 65 404 034



Basic Version

ASP 18-2A Basic

13mm příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

Technická data	
Napětí	18,0 V
Max. ø vrtání	
v oceli / ve dřevě / ve zdivu	13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno	
1. rychlost / 2. rychlost	0–460 min^{-1} / 0–1 600 min^{-1}
Údery naprázdno	
1. rychlost	0–6 900 min^{-1}
2. rychlost	0–24 000 min^{-1}
Max. krouticí moment	60 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,45 kg

- vhodný pro stavebně-montážní úkony, realizace rozvodů a výškové práce
- silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- účinný příklepový mechanismus pro vrtání do tvrdých stavebních materiálů

Součásti dodávky: **ASP 18-2A Basic** – systainer SYS-TL 2, **akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!**

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
4 790 Kč vč. DPH
3 958 Kč bez DPH

ASP 18-2A Basic + PCN 50 | obj. č. 65 404 041

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
4 540 Kč vč. DPH
3 752 Kč bez DPH

ASP 18-2A Basic + PCN 25 | obj. č. 65 404 040

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
4 290 Kč vč. DPH
3 545 Kč bez DPH

ASP 18-2A Basic + PKN 25 | obj. č. 65 404 039

+ 

Příslušenství
8dílná sada klíčů 8–SET SK
v hodnotě 555 Kč
4 290 Kč vč. DPH
3 545 Kč bez DPH

ASP 18-2A Basic + PR | obj. č. 65 404 038



Basic Version

ASR 18-S Basic

Silný rázový utahovák pro nejtěžší nasazení

Technická data	
Napětí	18,0 V
Max. dotahovací moment	400 Nm
Rozsah použití	M12–M18
Max. ø vrtání	
v oceli / ve dřevě	8 / 18 mm
Otáčky naprázdno	0–2 000 min^{-1}
Údery naprázdno	0–3 000 min^{-1}
Upínání nástrojů	1/2" čtyřhran
Hmotnost	1,25 kg

- nejvýkonnější akumulátorový rázový utahovák ve třídě „COMPACT"
- vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- silný čtyřpólový motor nabízí maximální výkon pro povolování a utahování pevných šroubových spojů a stavebních kotvicích prvků
- pružinová konstrukce bicího mechanismu stroje umožňuje velmi účinné dotahování bez rizika vzniku zpětného rázu
- elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- přechodový adaptér pro použití šroubovacích bitů a vrtáků s upínáním E6.3

Součásti dodávky: **ASR 18-S Basic** – systainer SYS-TL 2, přechodový adaptér AD-ASR 14, **akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky!**

+ 

PCN 50
Prodlužovací kabel na bubnu 50 m
v hodnotě 2 190 Kč
5 790 Kč vč. DPH
4 785 Kč bez DPH

ASR 18-S Basic + PCN 50 | obj. č. 65 404 045

+ 

PCN 25
Prodlužovací kabel na bubnu 25 m
v hodnotě 1 390 Kč
5 540 Kč vč. DPH
4 578 Kč bez DPH

ASR 18-S Basic + PCN 25|65 404 044

+ 

PKN 25
Prodlužovací kabel 25 m
v hodnotě 790 Kč
5 290 Kč vč. DPH
4 371 Kč bez DPH

ASR 18-S Basic + PKN 25 | obj. č. 65 404 043

+ 

Příslušenství
12dílná sada klíčů 12–SET SK
v hodnotě 864 Kč
5 290 Kč vč. DPH
4 371 Kč bez DPH

ASR 18-S Basic + PR | obj. č. 65 404 042

NOVINKA

Brusné kotouče

- vysoce výkonné hrubovací kotouče pro opracování povrchů a hran s menším přítlakem a **dlouhou životností**
- specifikované pro větší úběr materiálu v krátkém časovém úseku, přičemž **opotřebení je o 50 % menší** oproti běžně prodávaným kotoučům
- vhodné pro běžnou konstrukční ocel, nerezové oceli, ocelové plechy, čištění odlitků a broušení svárů
- určeny pro ruční vedené úhlové brusky s max. obvodovou rychlostí 80 m/s
- kotouče Narex neobsahují železo, síru ani chlór (vhodné i pro nerez)



Specifikace kotouče

A klasický korund (Aluminiumoxid)
30 velikost zrna (16 hrubý, 30 střední, 60 jemný)
Q stupeň tvrdosti – tvrdý
B pojivo s umělou pryskyřicí
F vyztužení skelnou tkaninou



Typ		Pro úhl. brusky s ø kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
BK ø 115 × 6 × 22,2	A30Q BF	ø 115	65 403 773	40,40 Kč	**49 Kč**
BK ø 125 × 6 × 22,2	A30Q BF	ø 125	65 403 774	48,70 Kč	**59 Kč**
BK ø 150 × 6 × 22,2	A30Q BF	ø 150	65 403 775	61,90 Kč	**75 Kč**
BK ø 180 × 6 × 22,2	A30Q BF	ø 180	65 403 776	73,50 Kč	**89 Kč**
BK ø 230 × 6 × 22,2	A30Q BF	ø 230	65 403 777	98,30 Kč	**119 Kč**

Fíbrové brusné kotouče

- vulkánfíbrové výseky jednoduchým a rychlým způsobem zajišťují **odstranění materiálu z povrchu obrobku**
- fíbrové kotouče s korundovým brusivem jsou určeny **pro broušení široké škály materiálů** – dřevo, ocel, nerezová ocel, barevné kovy a různé typy nátěrů, poskytují velmi vysoký úběrový výkon a maximální životnost
- při použití podložného talíře lze velice dobře brousit i nerovné plochy
- vzhledem k vysokému **rozsahu zrnitosti** jsou použitelné od hrubého až po jemné broušení



Specifikace kotouče

A klasický korund (Aluminiumoxid)
R24 velikost zrna (24 hrubý, 60 střední, 120 jemný)
DP-FD podložný nosný talíř pro fíbrový kotouč



Typ		Pro úhl. brusky s ø kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
FK ø 115/zrnitost	R24 A	ø 115	65 403 798	15,70 Kč	**19 Kč**
FK ø 115/zrnitost	R36 A	ø 115	65 403 799	15,70 Kč	**19 Kč**
FK ø 115/zrnitost	R60 A	ø 115	65 403 800	14,00 Kč	**17 Kč**
FK ø 115/zrnitost	R80 A	ø 115	65 403 801	14,00 Kč	**17 Kč**
FK ø 115/zrnitost	R120 A	ø 115	65 403 802	14,00 Kč	**17 Kč**
FK ø 125/zrnitost	R24 A	ø 125	65 403 803	18,10 Kč	**22 Kč**
FK ø 125/zrnitost	R36 A	ø 125	65 403 804	18,10 Kč	**22 Kč**
FK ø 125/zrnitost	R60 A	ø 125	65 403 805	15,70 Kč	**19 Kč**
FK ø 125/zrnitost	R80 A	ø 125	65 403 806	15,70 Kč	**19 Kč**
FK ø 125/zrnitost	R120 A	ø 125	65 403 807	15,70 Kč	**19 Kč**
FK ø 150/zrnitost	R24 A	ø 150	65 403 808	28,90 Kč	**35 Kč**
FK ø 150/zrnitost	R36 A	ø 150	65 403 809	28,90 Kč	**35 Kč**
FK ø 150/zrnitost	R60 A	ø 150	65 403 810	27,20 Kč	**33 Kč**
FK ø 150/zrnitost	R80 A	ø 150	65 403 811	27,20 Kč	**33 Kč**
FK ø 150/zrnitost	R120 A	ø 150	65 403 812	27,20 Kč	**33 Kč**
Podložný nosný talíř pro fíbrové kotouče					
DP-FD ø 115/M14		ø 115, ø 125	65 403 813	147,90 Kč	**179 Kč**
DP-FD ø 125/M14		ø 125, ø 150	65 403 814	164,40 Kč	**199 Kč**
DP-FD ø 150/M14		ø 150, ø 180, ø 230	65 403 815	205,70 Kč	**249 Kč**

Řezné kotouče

- vysoce produktivní řezné kotouče pro řezání kovových plechů, trubek, dutých a hranatých ocelových profilů, silnostěnné oceli a nerezové oceli
- kotouče Narex umožňují snadné a **rychlé řezání** s minimální tvorbou otřepu a **max. životností kotouče až o 25 % větší** než u běžně prodávaných kotoučů
- jsou doporučeny pro ručně vedené úhlové brusky s **max. obvodovou rychlostí 80 m/s**
- řezné kotouče Narex neobsahují železo, síru ani chlór (vhodné i pro nerez)



Specifikace kotouče

A klasický korund (Aluminiumoxid)
60 velikost zrna (16 hrubý, 30 střední, 60 jemný)
Q stupeň tvrdosti – tvrdý
B pojivo s umělou pryskyřicí
F vyztužení skelnou tkaninou
INOX nerez



Typ	Pro úhl. brusky s ø kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RK ø 115 × 1 × 22,2 A 60Q BF INOX	ø 115	65 403 778	27,20 Kč	**33 Kč**
RK ø 125 × 1 × 22,2 A 60Q BF INOX	ø 125	65 403 779	28,90 Kč	**35 Kč**

Typ	Pro úhl. brusky s ø kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RK ø 115 × 1,6 × 22,2 A 46Q BF	ø 115	65 403 780	27,20 Kč	**33 Kč**
RK ø 125 × 1,6 × 22,2 A 46Q BF	ø 125	65 403 781	28,90 Kč	**35 Kč**
RK ø 150 × 1,6 × 22,2 A 46Q BF	ø 150	65 403 782	37,10 Kč	**45 Kč**
RK ø 180 × 2,5 × 22,2 A 30Q BF	ø 180	65 403 783	48,70 Kč	**59 Kč**
RK ø 230 × 1,9 × 22,2 A 46Q BF	ø 230	65 403 784	61,90 Kč	**75 Kč**
RK ø 230 × 2,5 × 22,2 A 30Q BF	ø 230	65 403 785	65,20 Kč	**79 Kč**

Lamelové kotouče

- **všestranný profesionální brusný nástroj** pro použití na kovových materiálech a dřevu
- pro broušení povrchu, hran, opracování svárů, odstranění otřepů na oceli a nerezové oceli, odstranění starých nátěrů a rzi
- snadné broušení s minimální námahou **s vysokým úběrem materiálu**
- vnímaná hluková zátěž při broušení LK oproti BK se sníží minimálně o polovinu a výrazně se snižuje i hranice vibrací, optimální poměr **vysokého výkonu a životnosti kotouče**
- lamelové kotouče Narex neobsahují železo, síru ani chlór (vhodné pro nerez)



Specifikace kotouče

27A tvar kotouče – zkosený
40 velikost zrna (40 hrubý, 80 střední, 120 jemný)
ZA zirkonový korund
Pevný sklolaminátový nosný disk.



Typ	Pro úhl. brusky s ø kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
LK 27A ø 115/22,2 zrnitost R40 ZA	ø 115, ø 125	65 403 786	65,20 Kč	**79 Kč**
LK 27A ø 115/22,2 zrnitost R60 ZA	ø 115, ø 125	65 403 787	65,20 Kč	**79 Kč**
LK 27A ø 115/22,2 zrnitost R80 ZA	ø 115, ø 125	65 403 788	65,20 Kč	**79 Kč**
LK 27A ø 115/22,2 zrnitost R120 ZA	ø 115, ø 125	65 403 789	65,20 Kč	**79 Kč**
LK 27A ø 125/22,2 zrnitost R40 ZA	ø 125, ø 150	65 403 790	73,50 Kč	**89 Kč**
LK 27A ø 125/22,2 zrnitost R60 ZA	ø 125, ø 150	65 403 791	73,50 Kč	**89 Kč**
LK 27A ø 125/22,2 zrnitost R80 ZA	ø 125, ø 150	65 403 792	73,50 Kč	**89 Kč**
LK 27A ø 125/22,2 zrnitost R120 ZA	ø 125, ø 150	65 403 793	73,50 Kč	**89 Kč**
LK 27A ø 150/22,2 zrnitost R40 ZA	ø 150, ø 180, ø 230	65 403 794	114,80 Kč	**139 Kč**
LK 27A ø 150/22,2 zrnitost R60 ZA	ø 150, ø 180, ø 230	65 403 795	114,80 Kč	**139 Kč**
LK 27A ø 150/22,2 zrnitost R80 ZA	ø 150, ø 180, ø 230	65 403 796	114,80 Kč	**139 Kč**
LK 27A ø 150/22,2 zrnitost R120 ZA	ø 150, ø 180, ø 230	65 403 797	114,80 Kč	**139 Kč**



PCN 50

Gumový prodlužovací kabel na bubnu – 50 m

- 4 kryté zásuvky s tepelnou pojistkou
- kontrastní modrý plášť kabelu
- mohutný lakovaný ocelový rám s gumovým madlem
- cívka z vysoce odolného plastu
- ergonomická boční naviječí klika
- odolný proti stříkající vodě

Technická data	
Délka	50 m
Napětí	230 V~
Vodič	H05RR-F 3G1,5 mm^2
Max. zatížení navinutého kabelu	1 200 W
Max. zatížení plně rozvinutého kabelu	3 500 W
Krytí	IP44
Hmotnost	9,5 kg
Objednací číslo	65 403 970

2 190 Kč vč. DPH **1 809 Kč bez DPH**

PCN 25

Gumový prodlužovací kabel na bubnu – 25 m

- 4 kryté zásuvky s tepelnou pojistkou
- kontrastní modrý plášť kabelu
- mohutný lakovaný ocelový rám s gumovým madlem
- cívka z vysoce odolného plastu
- ergonomická boční naviječí klika
- odolný proti stříkající vodě

Technická data	
Délka	25 m
Napětí	230 V~
Vodič	H05RR-F 3G1,5mm^2
Max. zatížení navinutého kabelu	1 200 W
Max. zatížení plně rozvinutého kabelu	3 500 W
Krytí	IP44
Hmotnost	4,5 kg
Objednací číslo	65 403 971

1 390 Kč vč. DPH **1 148 Kč bez DPH**





PKN 25

PVC prodlužovací kabel – 25 m

- kontrastní modrý plášť kabelu

Technická data	
Délka	25 m
Napětí	230 V~
Vodič	H05VV-F 3G1,5mm^2
Max. zatížení	3 600 W
Hmotnost	3 kg
Objednací číslo	00 778 061

790 Kč vč. DPH **652 Kč bez DPH**

Výrobce:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: 481 645 471–2
481 645 227
Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.

Platnost akční nabídky:
od 1. 3. do 31. 5. 2016
nebo do vyprodání zásob.

Professional Tools

Obj. č. CZ 65 900 509